

JEROS Industrie

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF



Smarter Thinking - Smarter Solutions



Modell Übersicht



Modell 200



Modell 200XL



Modell 300



Modell 600

Die JEROS Universalanlagen sind leicht verständlich in der Bedienung.

Die Steuerungseinheit ist einfach, aber solide und kann wahlweise auf der linken oder rechten Seite montiert werden.

Die Maschinen können optional mit Ein-Mann-Bedienung oder Rollenauslaufband geliefert werden.

Modelle 200-200XL sind mit einer speziellen Wipp-Funktion für den Tunnel konstruiert um eine problemlose Reinigung des Waschtunnels zu ermöglichen.

Ein einzigartiges Reinigungssystem mit 4 rotierenden Reinigungsarmen garantiert ein optimales Reinigungsergebnis.

Kein Niederhalter nötig, dadurch entfällt das Sortieren der Kisten/Körbe nach Größe.



Transportketten
Für eine sichere Zuführung von Kisten.



Option
Edelstahlgitterband, somit können Sie auch Kleinteile spülen.



Zubehör
Edelstahlgitterkorb mit Deckel. Lieferbar in 2 Varianten.



Allgemein JEROS Universalanlage

JEROS bietet eine effektive Reinigung von Kunststoffkästen, Körben, Backblechen, Töpfen usw. Auf Grund der Flexibilität und des speziellen JEROS-Systems können die Anlagen sowohl in den großen, als auch kleinen Betrieben eingesetzt werden, da die Maschine für die Reinigung vieler verschiedener Objekte benutzt werden kann.

Je nach Bedarf bieten wir Standanlagen mit einer Kapazität von zwischen 150 - 1500 Kästen pro Stunde an.

Der Schmutzfilter ist wie eine Schublade konstruiert und kann zur Reinigung einfach herausgezogen werden.

JEROS Universalanlagen erreichen über die 85 °C Klarspülung eine Teildesinfektion.

Modelle 300-800 spülen mit einem besonders hohen Druck (4-4,5 bar). Es sind star-

ke industrielle Maschinen mit großer Kapazität.

2 Serviceluken erleichtern den Zugang zur Spül- und Nachspülzone, außerdem erleichtern sie auch die Reinigung der Maschine.

Seife- und Klarspülmittel können in der Maschine gelagert werden.

JEROS-200 TD Trocknersektion, kann einfach an die Universalanlagen angeschlossen werden. 2 kräftige Ventilatoren gewährleisten eine optimale Trocknung der Objekte nach der Reinigung.

Die Objekte werden direkt von der Universalanlage weiter zur Trocknersektion befördert.



Mobil durch 4 Lenkrollen.



Spülsystem

Modell 300 besteht aus 44 Waschdüsen, 16 von diesen rotieren im Boden.



Der Filtereinschub

für eine einfache Reinigung.



Seitenführung

für eine optimale Einstellung der verschiedenen Kistengrößen.



Waschdüsen

mit Kupplung für eine einfache Reinigung und eine sichere Montage.

JEROS

Ein effektiver Partner

Sowohl die mehr als 40 Jahre Erfahrung und das technische Know-How, als auch unsere breite Produktpalette, die hohe Qualität und die kundenangepassten Lösungen machen JEROS zu einem sicheren Partner.

Zu den Serien der JEROS Universalanlagen führen wir verschiedene Zubehörssysteme, damit die Anlagen spezifische Bedürfnisse erfüllen.

Allgemein Technische Daten

Basismodell	200	200XL	300	400	600	800
Kapazität: Körbe/Std.	150-230	250-300	175-350	400	600	800
Durchlauf B x H	460 x 470	650 x 470	650 x 470	850 x 460	850 x 460	850 x 460
Länge (inkl. Ein- und Auslauf)	3500	3500	3600	3900	5400	6400
Breite	800	900	960	1530	1530	1530
Höhe (ohne Ein-Mann-Bedienung)	1660	1660	1644	1770	1770	1765
Ein- und Auslaufhöhe	975 / 1000	975 / 1000	950 / 1000	900 / 1050	900 / 1050	900 / 1050
Waschzone						
Länge	800	800	1200	1500	2400	3400
Waschtank Inhalt	150	215	240	300	400	400
Pumpenleistung kW	3	6	7,5	5,5	7,5	15
Pumpenleistung l/min.	950	2 x 620	500	-	-	-
Waschtank Heizung kW	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 9	3 x 9	3 x 9
Wasserdruck	1	1,3	4	3	6,5	7
Waschdüsen	32	36	44	54	56	97
Neutralzone						
Länge	600	600	350	500	500	500
Vorhänge	2	2	2	2	2	2
Nachspülzone						
Länge	550	550	850	400	400	400
Nachspüldüsen	10	10	10	5	6	8
Allgemein						
Anschlusswert kW	21	24	26	24	38,5	42,5
Elektroanschluss	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz
Absicherung	32 A	50 A	50 A	50 A	63 A	80 A
Wasseranschluss R"	1/2	1/2	1/2	1	1	1
Wasserablauf Ø mm	50	50	50	60	60	60

Service Garantie

Unser Service und unsere Wartung sind Garanten dafür, dass JEROS der richtige Partner für Sie ist. Wir benutzen nur geprüfte Lieferanten und Materialien höchster Qualität, welches Ihnen einen problemfreien Betrieb über viele Jahre garantiert.

Optionen

- Seifendosierpumpe
- Pumpe für Klarspülmittel
- Ein-Mann-Bedienung
- Durchlauferhitzer
- Transport-/Gitterband
- Variable Transportgeschwindigkeit
- Rollbahnsysteme
- Trocknersektion

JEROS

Ihre JEROS Ansprechpartner:



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 6362 3913
Fax: 0045 6262 3301

www.jeros.com
jeros@jeros.dk